



## TARJETA SNMP

### MONITOREO REMOTO PLUG&PLAY

- **Compatible con:**
  - UPS DESDE 1 A 10 KVA MONOFASICOS
- Permite el monitoreo y administración remota de la UPS vía web, de manera amigable y simple.
- Entrega y registra información del estado de operación y funcionamiento de la UPS en tiempo real.



TELECOM



DATA CENTER



EQUIPOS MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
DATOS	
SKU	SNMP-ESOL-KVA
Indicado para	Ups online desde 1 a 10 kva monofásicas
ESPECIFICACIONES GENERALES	
CPU	ARM 50MHz 32 Bit
Memoria Flash	1MB
SD RAM	8MB
Lan Interfase	10M/100M UTP
Rendimiento Ethernet	808KB por segundo
Latencia de Ethernet	0,89 milisegundos
Software de Administración	Disponible en "Manual y Drivers"
POTENCIA	
DC Voltaje	Min: 5,3V - Max: 40V
DC Corriente	Max: 2W
AMBIENTE	
Temperatura Operación	0°C a 60°C
Humedad Operación	5% RH a 95% RH
OTROS	
Tamaño (Largoxancho x Alto)cm	81,06 x 51,76 x 25,8
Peso Neto/Bruto g	52g/55g
Certificaciones	FCC ClasB, CE



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER