



TARJETA SNMP MINI

MONITOREO REMOTO PLUG&PLAY

- **Compatible con:**
UPS ESOL de 1 a 40 kVA.
- Permite el monitoreo y administración remota de la UPS vía web, de manera amigable y simple.
- Entrega y registra información del estado de operación y funcionamiento de la UPS en tiempo real.



TELECOM



DATA CENTER



EQUIPOS MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
DATOS	
SKU	SNMPPMINISUB
Indicado para	UPSs OnLine desde 1Kva hasta 40Kva
ESPECIFICACIONES GENERALES	
CPU	ARM 266MHz 32 Bit
Memoria Flash	4MB
SD RAM	16MB
Lan Interfase	10M/100M UTP
Rendimiento Ethernet	1620KB por segundo
Latencia de Ethernet	0,759 milisegundos
Reloj del sistema	Disponible en "Manual y Drivers"
Software de Administración	Disponible en: https://enersafe.cl/producto/snmp-ups-enersafe/
POTENCIA	
DC Voltaje	Min: +5V - Max: +15V
DC Corriente	Max: 3W
AMBIENTE	
Humedad Operacion (sin condensar)	10% RH a 90% RH
Humedad Almacenaje (sin condensar)	5% RH a 95% RH
OTROS	
Tamaño (Largoxancho x Alto)cm	81,06 x 51,76 x 25,8
Peso Neto/Bruto g	28,1
Certificaciones	FCC ClasB, CE



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN