

UPS INTERACTIVAS ESIT

DISPONIBLE EN 750 Y 1000 VA



- Interactivas
- Monofásica (1:1)
- Factor de Potencia: 0,48
- Incluye regulador de voltaje
- Función auto-carga en modo apagado
- Pantalla LCD permite visualización de parámetros en tiempo real



TELECOM



SERVIDORES



SEGURIDAD



HOGAR Y PC



ESIT 1000



ESIT 750

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Conexión de entrada
2. Conexiones de salida
3. Puerto comunicación USB
4. Puerto comunicación RJ11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESIT 750	ESIT 1000
Topología	Interactiva	
Potencia VA/Watts	750 / 360	1000 / 480
SKU	UPSMICRO750/360W	UPSMICRO1000/480W
Factor Potencia	0,48	
Formato	Torre	
Panel	LCD	
ENTRADA		
Voltaje nominal	220/230/240	
Rango Voltaje	162 ~290	
Rango Frecuencia	50/60Hz (±10%)	
SALIDA		
Rango Voltaje	220/230/240 ±10%	
Forma de Onda	Onda Sinusoidal simulada	
Rango Frecuencia	50/60Hz ± 1Hz	
Tiempo de Transferencia	2 ~ 6ms. 10ms máx	
BATERÍAS		
Baterías Internas	1 x 12V-7AH	2 x 12V-7AH
Tipo	Plomo Acido selladas (libre Mantenimiento)	
Voltaje DC	12V	24V
Tiempo de recarga	6-8 horas (para 90% de plena capacidad)	
AUTONOMÍA		
25% carga	28 min	28 min
50% carga	12 min	15 min
75% carga	7 min	8 min
100% carga	5 min	6 min
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN		
Puerto Comunicación	USB, RJ11	
Conexion de Salida	4) IEC 320 C13	
Cable de Salida	1pcs IEC 320-C13	
Conexión Entrada	(1) IEC 320 C13	
Cable Entrada	IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs - enchufe 5-15r	
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de Operación	0 ~40°C	
Rango de Humedad	0 ~95% (sin condensación)	
Nivel del Ruido	<40dB (a 1 metro)	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Peso neto Kg	4.25	78
Tamaño Neto mm.	298x101x142	338x149,3x162
SEGURIDAD	IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1	
EMC	IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6,IEC61000-4-8	
SOPORTE	3 años UPS, 2 años baterías	



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER