

ISO9001 CE



**ZIGA**

**ZTY-5kVA**

AUTOMATIC AC VOLTAGE STABILIZER

**FEATURES**

- FULLY PROTECTION: OVER VOLTAGE, UNDER VOLTAGE
- INTELLIGENT AUTO COOLING
- WORK RANGE APPLIANCE, SUITABLE
- FOR ALL HOME AND OFFICE APPLIANCE

**ZTY**  
**5-20 KVA**  
MONOFÁSICO



SERVICIO TÉCNICO  
DE FABRICA



2 AÑOS DE  
GARANTÍA

# ZTY 5-20 KVA.

## MONOFÁSICO



### Calidad Certificada y Fiabilidad Superior

El estabilizador monofásico ZIGA, modelo ZTY 5-20 KVA, se fabrica bajo los rigurosos estándares de calidad ISO-9001:2000, garantizando que cada unidad cumpla con las normativas internacionales más exigentes. Este enfoque de fabricación no solo asegura un producto de alta calidad, sino también un proceso de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Con una política de tolerancia cero en el control continuo de la seguridad de los productos, ZIGA elimina cualquier posibilidad de fallos en la instalación, ofreciendo a los clientes una fiabilidad incomparable desde el primer momento de uso.

### Instalación sin Fallos y Operación Confiable

Gracias a los estrictos controles de calidad y a los procesos de fabricación avanzados, los estabilizadores ZIGA, modelo ZTY 5-20 KVA, llegan a sus usuarios en perfectas condiciones, sin presentar fallos durante la instalación. Esta ausencia de problemas al recibir el producto asegura una transición sin inconvenientes hacia la operación, lo que es esencial para mantener la continuidad en instalaciones críticas. Los estabilizadores ZIGA están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y estable, minimizando los riesgos asociados a las fluctuaciones de tensión en redes eléctricas.

### Compromiso con la Seguridad y el Medio Ambiente

Los estabilizadores monofásicos ZIGA no solo se destacan por su rendimiento y fiabilidad, sino también por su compromiso con la seguridad y el medio ambiente. Las instalaciones donde se fabrican están certificadas y operan bajo prácticas ecológicamente responsables, lo que refleja el compromiso de ZIGA con la sostenibilidad. Además, los productos están sometidos a controles de seguridad continuos, asegurando que cada unidad funcione sin fallos desde su primer uso, brindando tranquilidad y confianza a los usuarios.



# ZTY 5-20 KVA

## MONOFÁSICO

La serie de **estabilizadores automáticos de alta precisión Ziga** es esencial para mantener la estabilidad en instalaciones eléctricas. Estos dispositivos incluyen un autotransformador, un servomotor y un circuito de control automático. Cuando la tensión de la red es inestable o las cargas varían, **el sistema ajusta automáticamente la salida**. Lo hace enviando señales al servomotor, que mueve la escobilla de carbón en el autotransformador, regulando y estabilizando la tensión de salida para **asegurar un rendimiento constante y fiable**.

|                                                     |                                                                                                            |                           |                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Equipos                                             | ZTY-5kVA                                                                                                   | ZTY-10kVA                 | ZTY-20kVA                 |
| Capacidad nominal                                   | 4000 Watts                                                                                                 | 8000 Watts                | 16000 Watts               |
| Número de fases                                     | Monofásico                                                                                                 |                           |                           |
| Rango de voltaje de entrada                         | 160V-255V                                                                                                  |                           |                           |
| Voltaje de salida                                   | 220V                                                                                                       |                           |                           |
| Precisión del voltaje estabilizado                  | ± 3 %                                                                                                      |                           |                           |
| Factor de potencia                                  | 80%                                                                                                        |                           |                           |
| Eficiencia                                          | ≥95%                                                                                                       |                           |                           |
| Frecuencia                                          | 50Hz                                                                                                       |                           |                           |
| Tiempo de respuesta                                 | < 1s (cuando el voltaje de entrada cambia un 10%)                                                          |                           |                           |
| Temperatura ambiental                               | -5°C a +40°C                                                                                               |                           |                           |
| Humedad relativa                                    | < 90%                                                                                                      |                           |                           |
| Grado de aislamiento                                | GradoB                                                                                                     |                           |                           |
| Resistencia de aislamiento                          | > 5MΩ                                                                                                      |                           |                           |
| Intensidad dieléctrica                              | Voltaje sinusoidal de frecuencia de potencia de 1500V durante 1 minuto, sin descarga ni ruptura            |                           |                           |
| Forma de onda de salida                             | La forma de onda de salida no tiene distorsión ni incremento armónico                                      |                           |                           |
| Capacidad de sobrecarga transitoria                 | 1.5 veces la corriente nominal                                                                             |                           |                           |
| Modo de operación                                   | Trabajo continuo a largo plazo                                                                             |                           |                           |
| Función de protección                               | Sobrevoltaje, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito, retardo, sobrecalentamiento, protección del motor |                           |                           |
| Dimensiones del empaque (profundidad, ancho y alto) | 53 cm × 38 cm × 32 cm                                                                                      | 48.5 cm × 30.5 cm × 45 cm | 51.5 cm × 44.5 cm × 82 cm |
| *Peso bruto de referencia                           | 18kg                                                                                                       | 27.2kg                    | 60.2kg                    |

Santiago de Chile  
contacto@energizza.cl  
[ENERGIZZA.CL](http://ENERGIZZA.CL)

